

# Tube acier MRL 5557



Conduit électrozingué, galvanisé par électrolyse à froid,  
destiné à la protection des fils câbles électriques

NF EN 50086-1 - 50086-2-1 / NF EN 60423



Ø extérieur (mm)	Longueur barres (m)	Nombre de m par bottes
16	3	75
20	3	51
25	3	51
32	3	30
40	3	21
50	3	15
63	3	9

## Caractéristiques techniques

- Insensible aux phénomènes de vieillissement.
- Ne craint pas les aléas de chantier
- Résistance à l'écrasement : 4000N
- Non propagateur de la flamme
- Filetage mâle / femelle
- Étanche : tube soudé sur toute sa longueur
- Electrozingué et peinture intérieure spéciale
- **Obligatoire dans les locaux présentant des risques d'incendie ou d'explosion**

## Accessoires



Équerres pour ø :  
16 - 20 - 25 - 32 -  
40 - 50 - 60



Cintres pour ø :  
16 - 20 - 25 - 32 -  
40 - 50 - 60



Menchons pour ø :  
16 - 20 - 25 - 32 -  
40 - 50 - 60



Tés pour ø :  
16 - 20 - 25 - 32 -  
40 - 50 - 60

## Siège social et Usine de Seppois-le-Bas :

11, rue d'Altkirch - BP 1  
F - 68580 SEPOIS LE BAS  
Tél. : + 33(0)3 89 08 91 20  
Fax : + 33(0)3 89 07 60 02

## Service Commercial :

Tél. : + 33(0)3 89 08 91 26  
Fax : + 33(0)3 89 25 69 32

## Usine de Castres :

ZI du Mélou, rue de l'Industrie  
F - 81100 CASTRES  
Tél. : + 33(0)5 63 71 80 70  
Fax : + 33(0)5 63 71 80 71